

Vomatec FLOW

In diesem Anleitungskartikel zeigen wir Ihnen wie Sie Einsatzdaten automatisiert von DIVERA 24/7 an FLOW übergeben können.



Bevor Sie beginnen

Für die Einrichtung der Anbindung ist es von erheblichem Vorteil in FLOW bereits eine vollständige Einrichtung durchgeführt zu haben, damit bei der Zuweisung der Einheiten keine Probleme entstehen.

Diese Anleitung geht hier von einer PRO-Struktur aus, es ist jedoch auch auf ALARM-Versionen anwendbar, hier entfällt dann nur die Mehrfachauswahl bei den Einheiten und die Anlage des Systembenutzers ist dann auf der selben Ebene, wie es die Einheit ist.

Zur Nutzung der Schnittstelle werden die [Lua-Skripte](#) benötigt, diese müssen Sie vorher durch unseren Support freischalten lassen.
Dies können Sie ganz mit Angabe Ihrer Einheit per [Kontakt-Formular](#) erledigen.

Damit die Alarmer auch in FLOW ankommen müssen die jeweiligen Einsätze lokal gespeichert sein, also in der jeweils gewünschten Einheit, da die LUA Skripte aktuell nicht auf der zentralen Ebene angelegt werden können. Dies betrifft nur PRO-Strukturen.

Wenn die Fahrzeuge übergeben werden sollen ist es aktuell zwingend nötig, dass man für die Fahrzeuge in DIVERA und FLOW jeweils den gleichen Fremdschlüssel UND den gleichen Fahrzeugnamen vergibt, damit hier ohne Probleme die Fahrzeuge zugewiesen werden können.

In FLOW heißt das zugehörige Feld "Identifikator" und in DIVERA "Fremdschlüssel".
Die Namen für die Fahrzeuge sind die Felder "Fahrzeugbezeichnung" in FLOW und "Funkrufname" in DIVERA.

Eine gute Übersicht seitens FLOW finden sie hier: [VOMATEC Helpcenter](#)



Hinweis zu Einschränkungen

Aktuell kann die API von FLOW keine Gruppen/Schleifen übernehmen.

Übersicht der Schritte

Folgende Schritte sind für die Anbindung nötig

1. Grundlagen einrichten
2. Anlegen der Anbindung in FLOW um Personaldaten mit DIVERA 24/7 zu synchronisieren
3. Lua-Skript in DIVERA 24/7 ablegen um Einsatzdaten mit FLOW zu synchronisieren

1. Grundlagen einrichten

1.) Navigieren Sie im Webbrowser in DIVERA 24/7 zu den Schnittstellen mit folgendem Weg: "Verwaltung > Einstellungen > Schnittstellen" (Bild 1)

2.) Klicken Sie dort dann auf "+ System-Benutzer", um einen neuen System-Benutzer anzulegen. (Bild 1)

3.) Im Reiter "Allgemeines" geben Sie alle nötigen Daten für das Konto ein. (Bild 2)

4.) Im Reiter "Berechtigungen" stellen Sie dann alle Rechte ein, die der Nutzer benötigt. Hier empfehlen wir für die Verwaltungsrechte die Vorgehensweise: "So wenig wie möglich, so viel wie nötig". Zur reinen Funktion werden hier nur die Rechte für den Bereich Personal benötigt, die anderen Verwaltungsrechte können deaktiviert werden. Nach der Einstellung der gewünschten Rechte klicken Sie auf "speichern". (Bild 3)

5.) Nun können Sie in der Übersicht den API-Key sehen, diesen können Sie später von hier kopieren. (Bild 4)

2. Anlegen der Anbindung in FLOW um Personaldaten mit DIVERA 24/7 zu synchronisieren

1.) Klicken Sie als Admin oben rechts in FLOW auf das Zahnrad. (Bild 1, Punkt 1)

2.) Klappen Sie durch einen Klick auf "Globale Einstellungen" das Menü aus und klicken dann auf "Anbindungen". (Bild 1, Punkt 2)

3.) Nun können Sie im nächsten Menü auf "+ Erstellen" klicken. (Bild 1, Punkt 3)

4.) Nun öffnet sich ein Popup zum hinzufügen einer Anbindung (Bild 1, Punkt 4). Hier richten Sie als erstes die "Schnittstelle Einsatzdaten" ein und klicken auf Weiter. (Bild 1, Punkt 5). Anschließend bestätigen Sie den Namen in dem Sie auf "Erstellen" klicken. (Bild 1, Punkt 6)

11.) Nun wird Ihnen folgende Tabelle angezeigt in der bei "Status" bei beiden "läuft" und beide Schieberegler auf "aktiv" stehen sollten. Ist dies nicht der Fall wie z.B. "Wird gestartet" muss einmal der jeweilige Schieberegler deaktiviert und dann wieder aktiviert werden. (Bild 3, Punkt 13)

Anbindungskonfiguration

* Pflichtangaben

Anbindung

☒ Eigene API-URL verwenden

API-URL

API-Key 

Bleibt dieses Feld leer, wird der bisherige API-Key verwendet.

Organisationszuordnung	DIVERA 24/7 Einheit	
LZ1 	Löscheinheit Nord 	
LZ2 	Löscheinheit Drausental 	

[+ Hinzufügen](#)

1 Auf der linken Seite sehen Sie die Organisationseinheiten aus FLOW, auf der rechten Seite die entsprechenden Einheiten aus DIVERA 24/7. Bitte wählen Sie aus, welche Organisationsknoten aus FLOW mit welcher Einheit aus DIVERA 24/7 synchronisiert werden soll.

[Schließen](#) [Abbrechen](#) [Speichern](#)

☐	Bezeichnung 	Anbindung	Status	Letzter Fehler	Stand	Aktiv
☐	DIVERA	DIVERA 24/7	Läuft	-	11.06.2026, 10:06	☒ Aktiviert
☐	Schnittstelle	Schnittstelle Einsatzdaten	Läuft	-	11.06.2026, 09:33	☒ Aktiviert

3. Lua-Skript in DIVERA 24/7 anlegen um Einsatzdaten mit FLOW zu synchronisieren

1.) Navigieren Sie im Webbrowser in DIVERA 24/7 zu den Schnittstellen der gewünschten Einheit mit folgendem Weg: "Verwaltung > Einheiten > Einheit ausklappen > Schnittstellen" und klicken dann im Reiter "Datenübergabe" bei den Lua-Scripts auf das Zahnrad. (Bild 1)

2.) Klicken Sie dort auf "+Vorlage" und geben dann in der Konfiguration einen gewünschten Namen ein und bei Bedarf eine kurze Beschreibung. Als Event wählen Sie "Erstellung" und "Aktualisierung". (Bild 2)

3.) Gehen Sie auf den Reiter "Eingabeparameter" und löschen Sie die bisherigen Zeichen in dem Feld. Fügen Sie nun folgenden Code in das Feld ein. (Bild 3)

Eingabeparameter


```
[
  {
    "type": "text",
    "key": "clientId",
    "label": "Client ID",
    "description": "Die Client-ID aus der Anleitung"
  },
  {
    "type": "text",
    "key": "clientSecret",
    "label": "Client Secret",
    "description": "Das Client-Secret aus der Anleitung"
  }
]
```

4.) Im Reiter "Script" entfernen Sie zu erst auch den grünen Text aus dem Feld und geben dann nachfolgendes Script ein, danach speichern Sie dies über die Schaltfläche oben rechts. Nun können Sie direkt per "+Neue Instanz" eine Instanz zum Ausführen anlegen. (Bild 4)

Lua-Script

```
local fetch = require "fetch"
local json = require "json"

local function isEmpty (string)
  return string == nil or string == '' or string == ''
```



Lua Script Vorlagen

Scripts erlauben die flexible Datenübertragung übertragende Datenformat individuell angepasst es das Datenformat von DIVERA 24/7 bereits u Scripts werden in dem Lua 5.1 Dialekt Luau ge Alarmierungen ausgeführt.

Da Scripts nicht nutzerbezogen sind, sondern greifen auch keine gesetzten Einstellungen für daher immer alle Informationen (z.B. zu einem

Script-Vorlagen (0)

Bevor ein Script angelegt werden kann, muss z eine Vorlage erstellt werden.

Vorlagen definieren das eigentliche Script, die Eingabeparameter und Ereignisse bei denen es ausgeführt werden kann. Aus einer Vorlage kö mehrere Script-Instanzen erstellt werden.

Zurück Vorlage: FLOW

KONFIGURATION EINGABEPARAMETER SCI

Titel*

FLOW

Beschreibung

Übergabe der Einsatzdaten zu Vomatec

Unterstützte Events

Wählen Sie hier Ereignisse aus, bei denen dies erstellt werden, können dann aus den hier aus Ereignissen finden Sie in unserer FAQ.

Alarm
☒ Erstellung (alarm.create) ?
☒ Aktualisierung (alarm.update) ?
☐ Benachrichtigung (alarm.notify) ?
☐ Rückmeldung (alarm.response) ?
☐ Gelesen (alarm.read) ?

Warnsc
☐ Andi
☐ Erfül
☐ Nich
☐ Statusänderung (vehicle.fmsstatus-change)

Fahrzeugstatus/FMS

Zurück Vorlage: FLOW Speichern

KONFIGURATION EINGABEPARAMETER SCRIPT

Formular Editor

Die Ausführung eines Scripts erfordert teilweise (sensitive) Eingabeparameter, bspw. API-Schlüssel. Hier können solche in JSON definiert werden. Diese werden dann als Felder in Script-Instanzen dargestellt, deren Werte an das Script bei der Ausführung übergeben werden. Mehr über die Formular-Konfiguration finden Sie in unserer FAQ.

```
1 |
```

Formular Vorschau

Dieses Formular dient nur als Vorschau. Hier eingegebenen Werte werden **nicht** gespeichert.

Client ID

Client Secret

Die Client-ID aus der Anleitung

Das Client-Secret aus der Anleitung

Zurück Vorlage: FLOW

KONFIGURATION EINGABEPARAMETER SC

Cheat Sheet

Das ausgeführte Event steht unter der Variabl Die Eingabeparameter stehen unter der Variat Mit `print()` können Log-Ausgaben erzeugt wer Weitere Beispiele und Details haben wir in uns

Script-Editor

```
1 -- Ihr Script hier
```

Script Ausführen

Lua-Script Vorlagen

Scripts erlauben die flexible Datenübertragung übertragende Datenformat individuell angepasst es das Datenformat von DIVERA 24/7 bereits u Scripts werden in dem Lua 5.1 Dialekt Luau ge Alarmierungen ausgeführt.

Da Scripts nicht nutzerbezogen sind, sondern greifen auch keine gesetzten Einstellungen für daher immer alle Informationen (z.B. zu einem

Script-Vorlagen (1)

Vorlagen definieren das eigentliche Script, die möglichen Eingabeparameter und Ereignisse t es ausgeführt werden kann. Aus einer Vorlage dann mehrere Script-Instanzen erstellt werden

FLOW

Übergabe der Einsatzdaten zu Vomatec FLOW

Unterstützte Events: alarm.create, alarm.upd

☒ Vorlage bearbeiten

Instanzen

+ Neue Instanz

```
local
ermittelteEinsatznummer =
if not isEmpty(event.
```

```

payload.foreign_id) then
event.payload.foreign_id
else event.payload.id

local payloadEinsatzdaten
= {
  einsatznummer =
ermittelteEinsatznummer,
  stichwort = event.
payload.title,
  meldebild = event.
payload.text,
  einsatzleiter =
"DIVERA247",
  istBeendet = if (event.
payload.closed == "1")
then true else false,
  istAktiv = if (event.
payload.closed == "1")
then false else true,
  beginnDatum =
beginnDatum,
  beginnUhrzeit =
beginnUhrzeit,

  einsatzort = {
    adresszusatz = event.
payload.address,
    latitude = 0,
    longitude = 0
  },

  kurzbericht = event.
payload.report,
  einsatzmittel =
einsatzmittelArray
}

if not isEmpty(event.
payload.lat) and not
isEmpty(event.payload.lng)
then
  payloadEinsatzdaten.
einsatzort.latitude =
tonumber(event.payload.
lat) or 0
  payloadEinsatzdaten.
einsatzort.longitude =
tonumber(event.payload.
lng) or 0
end

print
("payloadEinsatzdaten: "
.. json.encode
(payloadEinsatzdaten))

local apiUrl =
`https://api.flow.arigon.
vomatec.app/ext/einsaetze/
{ermittelteEinsatznummer}?
api-version=1.0-extern`

local resultEinsatzdaten =
fetch({
  url = apiUrl,
  method = "PUT",
  headers = {
    ["Content-Type"] =
"application/json",

```

```
["Authorization"] =  
`Bearer {token}`  
},  
body = json.encode  
(payloadEinsatzdaten)  
})
```

5.) In der Instanz vergeben Sie einen Namen und geben in den jeweiligen Feldern die Daten ID und Secret, welche Sie sich bei Punkt 2.5 notiert haben, ein. (Bild 5)

6.) Zum Testen kann man dann einen Testeinsatz auslösen, in diesem Beispiel nur mit dem persönlichen Benutzer als einzigen Adressaten, dieser wird dann automatisch an FLOW übertragen. (Bild 6)

Verwandte Artikel

- [Vomatec FLOW](#)
- [Leitstellenanbindungen nach Bundesland](#)
- [Web-Schnittstelle \(API Dokumentation\)](#)
- [Einsatzbericht PDF](#)
- [Einsatz-Rückmeldungen konfigurieren](#)