Webhook - POST text/xml

Vollständiges Objekt (inkl. Empfänger)

```
<?xml version="1.0"?>
<alarm>
  <id>247</id>
  <foreign_id>some-id</foreign_id>
  <title>FEUER3</title>
  <text>Unklare Rauchentwicklung im Hafen</text>
  <address>Hauptstraße 247, 12345 Musterstadt</address>
  <lat>0</lat>
  <lng>0</lng>
  <priority>1</priority>
  <notification_type>0</notification_type>
  <cluster/>
  <group/>
  <user_cluster_relation/>
  <ts_create>1589528749</ts_create>
  <ts_update>1589528749</ts_update>
</alarm>
```

Textinformationen (Stichwort, Meldung, Adresse)

```
<?xml version="1.0"?>
<alarm>
  <title>FEUER3</title>
  <text>Unklare Rauchentwicklung im Hafen</text>
  <address>Hauptstraße 247, 12345 Musterstadt</address>
  <priority>1</priority>
</alarm>
```

Nur Stichwort

```
<?xml version="1.0"?>
<alarm>
  <title>FEUER3</title>
</alarm>
```

Nur Adresse und Koordinaten

```
<?xml version="1.0"?>
<alarm>
  <address>Hauptstraße 247, 12345 Musterstadt</address>
  <lat>0</lat>
  <lng>0</lng>
</alarm>
```

TETRAcontrol

```
<?xml version="1.0"?>
<alarm/>
```

Ohne Inhalt

```
<?xml version="1.0"?>
<alarm/>
```