

iSE - COBRA 4

Das Einsatzleitsystem Cobra-4 der iSE ist optimal geeignet zur Integration mit DIVERA 24/7. Mit wenigen Klicks und Einstellungen können über die WDX3 Schnittstelle Einsätze und Alarmierungen vollautomatisch übertragen und synchronisiert werden.

Weitere Kontaktdaten:



ISE
Informatikgesellsch
aft für Software-
Entwicklung mbH

Schönebergstr. 15
52068 Aachen

<https://www.ise-cobra.de/cobra-einsatzleitsystem/>

ise@ise-online.com

Beschreibung des Herstellers

Das Herz der Produktreihe

Das Softwaremodul „iSE-Cobra Einsatzleitsystem“ unterstützt die Mitarbeiter in Leitstellen und Dispositionszentralen bei der effektiven Bearbeitung ihrer Aufgaben. Durch individuelle Systemparametrierungen werden alle Bereiche von polizeilichen und nicht-polizeilichen BOS sowie von Hilfsorganisationen, Auskunfts- und Vermittlungsdiensten bedient.

Neben standardisierten Arbeitsabläufen können durch entsprechende Parametrierung auch die individuellen Anforderungen des Bedieners abgebildet werden. Der Funktionsumfang erstreckt sich von der Notrufannahme über einsatzbezogene Darstellungen in Echtzeit bis zur Integration technischer Schnittstellen.

(Quelle: <https://www.ise-cobra.de/cobra-einsatzleitsystem> am 15.06.2020)

Verfügbare Schnittstellen mit DIVERA 24/7

Schnittstelle	Alarmierungen	Fahrzeugstatus
Direkte Schnittstelle WDX3 (empfohlene Lösung)	☒	☒
E-Mail Alarmserver (empfohlene Lösung)	☒	☐
Alamos FE2 MQTT-Schnittstelle	☒	☒
MAÜ (IMAP-Auswertung in Rheinland-Pfalz)	☒	☐
SMS Inbound	☒	☐
Fax Inbound*	☒	☐

* Der Fax Inbound sollte aufgrund der geringen Übertragungsgeschwindigkeiten nur als Fallback Lösung bzw ergänzender Datenlieferant dienen, nicht aber als primärer Trigger zum Auslösen einer Alarmierung. In diesem Fall empfehlen wir, mittels **BosMon** oder FMS32 ein Alarm zu erstellen, welcher mit den Fax Informationen ergänzt wird.

iSE Cobra 4 - Kommunikation mit DIVERA 24/7 über die Schnittstelle WDX3

Ihre Leitstelle nutzt Cobra 4 und Sie haben Interesse an der Nutzung der Schnittstelle? Melden Sie sich bei unserem [Support](#) und wir werden Ihnen die notwendigen Informationen zur Einrichtung zukommen lassen. Bitte beachten Sie, dass die WDX3-Schnittstelle von der Leitstelle bei der Firma iSE beauftragt und durch iSE eingerichtet sein muss.

Mit der iSE WDX3-Schnittstelle können daraufhin alle Einheiten im Hoheitsgebiet der Leitstelle über eine redundante Verbindung mit einer zuverlässigen Zusatzalarmierung ausgestattet werden. Die Schnittstelle ist mit allen Versionen von DIVERA 24/7 kompatibel. Für die Leitstelle und die beteiligten Feuerwehren und Hilfsorganisationen entstehen seitens der DIVERA GmbH keine zusätzlichen Kosten.

Welche Informationen werden übertragen?

Einsätze und Fahrzeugstatus werden verschlüsselt aus dem Einsatzleitsystem über die WDX3 Schnittstelle übertragen und synchronisiert. Nach der einmaligen Einrichtung durch die Leitstelle lassen sich Einheiten mit wenigen Klicks automatisch zu DIVERA 24/7 anbinden.

MAÜ - Maschinenlesbare unidirektionale automatische Übergabe von Einsatzdaten

Für Leitstellen in Rheinland-Pfalz, welche bereits das MAÜ XML Format verwenden, steht in der Liste der Texterkennungsvorlagen die Vorlage "Rheinland-Pfalz MAÜ XML" zur Verfügung.

Ebenfalls muss für MAÜ die Einstellung "Bei übereinstimmender Nummer zusammenführen" aktiviert sein.

Die Einstellung ist unter "[Verwaltung Schnittstellen API](#)" zu finden.

Die Auswertung erfolgt entweder über die Überwachung eines IMAP-Postfaches oder die direkte Übermittlung an den Alarmserver,

Unter *Verwaltung > Schnittstellen > Alarmserver > ALARMSERVER*: Diese Einstellungen, müssen jeweils für die passende Leitstelle ausgewählt werden. (Speichern befindet sich ganz oben auf der Seite)