

v2/alarm

Methode zum Abrufen aller nicht archivierten Alarmierungen

alarms

URL: <https://divera247.com/api/v2/alarms>

Methode: GET

Benötigte Parameter:

- Accesskey

Für den API Aufruf wird der Accesskey mit dem Parameter "accesskey=IHR-ACCESSKEY" angehängen.

Methode zum Erstellen einer neuen Alarmierung

alarms

URL: <https://divera247.com/api/v2/alarms>

Methode: POST

Benötigte Parameter:

- Accesskey
- Fahrzeug-ID

Für den API Aufruf wird der Accesskey mit dem Parameter "accesskey=IHR-ACCESSKEY" angehängen

Aufbau

```
{
  "Alarm": {
    "foreign_id": Einsatznummer,
    "alarmcode_id": ID einer Alarmvorlage (Optional),
    "priority": Sonderrechte (true/false),
    "title": Stichwort,
    "text": Meldung,
    "address": Adresse,
    "lat": Breitengrad,
    "lng": Längengrad,
    "report": Bericht,
    "private_mode": privater Modus,
    "notification_type": Benachrichtigungstyp,
    "notification_filter_vehicle": Alarmfilter - Fahrzeugbesatzung (true/false),
    "notification_filter_status": Alarmfilter - Status (true/false),
    "notification_filter_access": Alarmfilter - Dienstplan (true/false),
    "send_push": Pushbenachrichtigung senden (true/false),
    "send_sms": SMS senden (true/false),
    "send_call": TTS Anruf senden (true/false),
    "send_mail": Mail senden (true/false),
    "send_pager": Pager senden (true/false),
    "response_time": 0,
    "closed": Einsatz geschlossen? (true/false),
    "ts_close": Zeitstempel für geschlossen (UNIX Zeit),
    "ts_publish": Zeitstempel der Veröffentlichung (UNIX Zeit),
    "notification_filter_status_access": true,
    "uploads": Anhang als BASE64 String (Optional),
    "clusters": {
      "123": {
        "notification_type": 2
      },
      "456": {
        "notification_type": 3
      },
      "789": {
```

```

        "notification_type": 4
    }
},
"group": [
    1,
    2,
    3,
    4
],
"user_cluster_relation": [
    1,
    2,
    3,
    4
],
"vehicle": [
    1,
    2,
    3,
    4
],
"status": [
    0
]
},
"instructions": { --> Über die Instructions kann der der API mitgeteilt werden, auf welchen Parameter für
Cluster, Group, User und Vehicle gehört werden soll.
    "cluster": {
        "mapping": "id"
    },
    "group": {
        "mapping": "id"
    },
    "user_cluster_relation": {
        "mapping": "id"
    },
    "vehicle": {
        "mapping": "id"
    }
}
}
}

```

Beispiel

```

{
  "Alarm": {
    "foreign_id": "2019-1023",
    "alarmcode_id": 123456789,
    "priority": true,
    "title": "FEUER3",
    "text": "Unklare Rauchentwicklung im Hafen",
    "address": "Hauptstraße 247, 12345 Musterstadt",
    "lat": 0,
    "lng": 0,
    "report": "2 Einsatzabschnitte gebildet, 3 C-Rohre im Einsatz",
    "private_mode": true,
    "notification_type": 0,
    "notification_filter_vehicle": true,
    "notification_filter_status": true,
    "notification_filter_access": true,
    "send_push": true,
    "send_sms": true,
    "send_call": true,
    "send_mail": true,
    "send_pager": true,
    "response_time": 0,
    "closed": true,
    "ts_close": 0,
  }
}

```

```

"ts_publish": 0,
"notification_filter_status_access": true,
"long": 0,
"type": "string",
"uploads": "Binary",
"clusters": {
  "123": {
    "notification_type": 2
  },
  "456": {
    "notification_type": 3
  },
  "789": {
    "notification_type": 4
  }
},
"group": [
  1,
  2,
  3,
  4
],
"user_cluster_relation": [
  1,
  2,
  3,
  4
],
"vehicle": [
  1,
  2,
  3,
  4
],
"status": [
  0
]
},
"instructions": {
  "cluster": {
    "mapping": "id"
  },
  "group": {
    "mapping": "id"
  },
  "user_cluster_relation": {
    "mapping": "id"
  },
  "vehicle": {
    "mapping": "id"
  }
}
}

```

Verwandte Artikel

- [v2/event](#)
- [Einsätze zusammenführen](#)
- [Web-Schnittstelle \(API Dokumentation\)](#)
- [v2/alarm](#)
- [Zusätzliche API Dokumentation](#)